

Техническая характеристика

Толщина плит ДСП (крышки столов, опорные щиты и защитные стенки) мебели серии «Ритм» - 22мм. Толщина дверок, стенок и полок шкафов 16мм. Рабочие поверхности покрыты ламинатом и отделаны ПВХ кромкой толщиной 2 мм. Мобильные тумбочки оборудованы замками.

	Наименование	Модель	Цвет	Кол-во
1	Гардероб 77*60*192 . Толщина дверок, стенок и полок 16мм.	4107-60	ольха	3
2	Полка настольная 140*26*35	6016	ольха	1
3	Соединитель межстольный 70*60. Толщина 22 мм	7045	ольха	2
4	Стол для заседаний 180*88*75. Толщина столешни и ног 22 мм.	8809	ольха	1
5	Стол для компьютера 77*60*75 с выдвижной полкой для клавиатуры. Толщина столешни и ног 22 мм.	6033	ольха	2
6	Стол рабочий 118*60*75 Толщина столешни и ног 22 мм.	6007	ольха	9
7	Стол рабочий 118*70*75 Толщина столешни и ног 22 мм.	7007	ольха	4
8	Стол рабочий 160*60*75 Толщина столешни и ног 22 мм.	6008	ольха	1
9	Стол рабочий 140*70*75 Толщина столешни и ног 22 мм.	7006	ольха	4
10	Стол рабочий 96*60*75 Толщина столешни и ног 22 мм.	6005	ольха	1
11	Стол угловой левый 140*90*75 Толщина столешни и ног 22 мм.	6010L	ольха	2
12	Стол угловой правый 140*90*75 Толщина столешни и ног 22 мм.	6010R	ольха	2
13	Стол угловой левый 160*90*75 Толщина столешни и ног 22 мм.	6011L	ольха	2
14	Тумба приставная 42*60*75. Четыре выдвижных ящика.	6029	ольха	6
15	Тумбочка подкатная 42*46*60. Три выдвижных ящика.	6021	ольха	15
16	Шкаф низкий 77*41*85. Одна полка.	4403	ольха	3
17	Шкаф открытый 77*41*85. Четыре полки.	4401	ольха	6
18	Шкаф узкий 39*41*182. Четыре полки.	4112	ольха	1
19	Экран настольный 118*43	8171	ольха	1
20	Экран настольный 140*43	8161	ольха	4

21	<p>Кресло руководителя. Обивка Кожа. Подлокотники металлические с кожаными накладками. Механизм качания повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении Крестовина хромированный металл с пластиковыми накладками для ног Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 Ролики Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон. Каркас монолитный Набивка кресла стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3. Рекомендованная максимальная нагрузка 120 кг.</p>	СН420	белая кожа	1
22	<p>Стул офисный. Черный каркас. Опора – металлические ножки на основе сварной рамы из круглого профиля 22 м толщиной 1.2 мм. Рабочая нагрузка - до 110 кг.</p>	Стандарт	серый	16
23	<p>Стеллаж металлический. Размеры 100*200*50. Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый. Шаг отверстий 25 мм. Нагрузка на полку до 100 кг, на секцию до 500 кг.</p>		серый	3
24	<p>Стеллаж металлический. Размеры 100*250*30. Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый. Шаг отверстий 25 мм. Нагрузка на полку до 100 кг, на секцию до 500 кг.</p>		серый	6
25	<p>Стеллаж металлический. Размеры 70*200*40. Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый. Шаг отверстий 25 мм. Нагрузка на полку до 100 кг, на секцию до 500 кг.</p>		серый	2
26	<p>Стеллаж металлический. Размеры 70*200*50. Покрытие порошковое полимерное. Цвет светло-серый. Шаг отверстий 25 мм. Нагрузка на полку до 100 кг, на секцию до 500 кг.</p>		серый	1
27	<p>Шкаф металлический Размеры 156*47*39. Сварной корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,8-2 мм, дверь из листа 1,4-1,5 мм изнутри усиленная панелью 0,9-1 мм. Дверь шкафа усилена дополнительными панелями. Глубина шкафов, расстояние между полками, угол открывания двери и другие параметры подобраны для максимально удобной работы с</p>	КБ031Т		1

	папками формата А4 или "КОРОНА". Цилиндрический ключевой замок фирмы KALE (Турция). В шкафу находятся три нерегулируемых полки и встроенная касса (трейзер), запираемая на ключ.			
28	Шкаф металлический Размеры 189*88*50. Шкаф двухстворчатый архивный цельносварной. Замок сейфовый. Трехсторонняя система запираения. Четыре полки. Две центральные вварные. Две съемные. Покрытие - полимерное медно бронзовый антик.	МБ100А		1
29	Шкаф металлический Размеры 45*40*126. Для хранения документов двухсекционный металлический шкаф с кассой и полкой. Дверцы и корпус шкафа выполнены из стали толщиной 2 мм. Изделие окрашено высокопрочной порошковой краской. Дверцы шкафа оборудованы надежными врезными замками повышенной секретности. Производство России.	БТ21К		6
30	Кресло оператора. Обивка ткань полиэстер, подлокотников нет, снабжена рычагом регулировки газ-лифта. Крестовина пластиковая черная. Ролики полиуретановые. Каркас немонолитный. Набивка поролон стандартной плотности 25-40кг\м3 Размеры 46*55*85	СН802	серый, синий	21

- срок поставки товара в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта;
- товар должен быть новым, т.е. не бывшего употребления;
- сборка товара должна осуществляться Поставщиком в течении 2 (двух) рабочих дней с момента поставки товара.