

## Дефектная ведомость

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
<b>Раздел 1 Демонтажные работы</b>			
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м <sup>2</sup>	1,2
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100м <sup>2</sup>	1,2
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100м	1,1
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100м	1,1
	Разборка покрытий полов цементных	100м <sup>2</sup>	1,2
	Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	100м <sup>2</sup>	1,2
<b>Раздел 2. Полы</b>			
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	лм <sup>3</sup>	24
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50мм	М3	24,48
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в одий слой насухо	100м <sup>2</sup>	1,2
	- пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5мм	М2	146,88
	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100м <sup>2</sup>	1,2
	- вода	М3	4,2
	Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100м <sup>2</sup>	7,2
	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150	100м <sup>3</sup>	0,0612
	- шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	2,54592
	- песок природной для строительных растворов мелкий	М3	7,0992
	- вода	М3	1,836
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,3876
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0мм без покрытия, 100*100мм	М2	120
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60*60см	100м <sup>2</sup>	1,2
	- затирка «старатели» (разной цветности)	т	0,0108
	- клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	1440
	- вода	М3	0,528
	- рейки деревянные	М3	0,012
	Устройство плинтусов из плиток керамических	100м	1,1
	- раствор готовый кладочный цементный марки 200	М3	0,176
	Плитки керамогранитные размером 600*600*10 мм, темно-серые	М2	133,4
	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок	100м <sup>2</sup>	1,2
	- гвозди строительные	т	0,012

- бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм, 2 сорта	M3	0,408
- доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более, 3 сорта	M3	6,81
<b>Устранение просадки конца балки на опоре</b>	<b>100мест</b>	<b>0,46</b>
- гвозди строительные	t	0,001334
- лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5м	M3	0,23
- лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24см, 2 сорта	M3	0,046
- доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5м, все ширины, толщиной 32-40мм, 3 сорта	M3	0,092
- бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс B12,5 (M150)	M3	0,506
<b>Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек</b>	<b>100м2</b>	<b>1,2</b>
- гвозди строительные	t	0,0012
- доски для покрытий полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	M3	0,12
<b>Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат»</b>	<b>100м2</b>	<b>1,2</b>
- линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	M2	122,4
- клей «Бустилат»	t	0,06
<b>Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих</b>	<b>100м</b>	<b>1,1</b>
- дюбели распорные полиэтиленовые 6*30мм	10шт	2,893
- винты самонарезающие остроконечные длиной 35мм	шт	289,3
- уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт	7,7
- уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	шт	7,7
- соединитель для пластикового плинтуса, высота 48мм	шт	44
- заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	шт	8,8
- заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	шт	8,8
- плинтуса для полов пластиковые, 19*48 мм	м	111,1
<b>Раздел 3. Перегородки</b>		
<b>Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «Кнауф» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих</b>	<b>100м2</b>	<b>0,28</b>
- грунтовка «тифенгрунд», Кнауф	кг	5,6
- шпаклевка «Унифлот», Кнауф	кг	5,88
- шпаклевка «фугенфюллер», Кнауф	кг	41,72
- лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	42,56
- лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	49,56
- лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000мм	м	35,28
- листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	M2	117,88
- шуруп самонарезающий (TN)3,5/25мм	шт	378,84
- шуруп самонарезающий (TN)3,5/35мм	шт	989,24
- дюбель с шурупом 6/35мм	шт	47,32

	- профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6	м	21,28
	- профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6	м	57,12
	- плиты минераловатные «Лайт-Баттс» Rockwool, толщиной 50мм	М2	28,56
<b>Раздел 4. Отделочные работы</b>			
	<b>Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями стен</b>	<b>100м2</b>	<b>2,464</b>
	- грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,02464
	- шпатлевка Ветонит ТТ	т	2,36544
	- вода	М3	1,55232
	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску</b>	<b>100м2</b>	<b>2,464</b>
	- шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	М2	2,16832
	- краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,07392
	- шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,083776
	- грунтовка акриловая Нортекс-Грунт	кг	49,28
	<b>Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2</b>	<b>100м2</b>	<b>1,26</b>
	- клей 88-СА	кг	6,048
	- листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	М2	132,3
	- раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	М3	0,0756
	- гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,6174
	- вода	М3	0,3024
<b>Раздел 5. Наружная отделка</b>			
	<b>Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ</b>	<b>100м2</b>	<b>1,8</b>
	- шурупы-саморезы 4,2*16 мм	шт	7200
	- нацельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	П.м.	21,6
	- угол анружный, внутренний из оцинкованный стали с полимерным покрытием	П.м.	99
	- кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт	720
	- лента полиэтиленовая с липким слоем А50	П.м.	126
	- покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	М2	212,4
	- дюбель-гвоздь 8*100мм	шт	1800
	- пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	М2	216
	- профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	720
<b>Раздел 6. Электроосвещение</b>			
	<b>Демонтаж кабеля</b>	<b>100м</b>	<b>11</b>

Демонтаж выключателей. розеток	100шт	0,55
Демонтаж бра, плафонов	100шт	0,35
Кабель двух- четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	100м	11
- лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,76
- сжимы ответвительные	100шт	1,76
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВг, напряжением 0,66 Кв, число жил- 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	1,1
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,15
- гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,0004725
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,4
- лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30мм, толщиной от 0,14 до 0,19мм	кг	0,168
- гипсовые вяжущие, марки ГЗ	т	0,00126
Светильник в подвесных потолках	100шт	0,35
Светильник НПО 22*100	шт	35
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии «Прима», марка С16-053 с подсветкой, цвет белый	шт	15
Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитным шторками серии «Москвичка», марки РА 10/16-508, белая	шт	40
<b>Раздел 7. Укрепработы</b>		
Подъем рубленых стен домкратом	100 подъемов	0,5