

## Дефектная ведомость

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25м	100м2	0,3456
2.	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12м при высоте здания до 25м	т констр	0,5
3.	Прогоны	тн	0,645
4.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25мм сплошного покрытия	100м2	0,3456
	-звонды строительные	т	0,003024
5.	Доска обрезная	м3	0,9
6.	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам обработанной поверхности	1000м2	0,03456
	-контакт керосиновый	т	0,0013824
	-краски сухие для внутренних работ	т	0,0000138
	-аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0,0079488
	-сульфат аммония насытью, сорт высший	т	0,0020736
7.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой изолируемой поверхности	100м2	0,3456
8.	Пленка Изоспан	м2	38,02
9.	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием) в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,3456
	- винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x 35	шт	222,912
	- винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x 80	шт	27,9936
	-прокладки уплотнительные пенополиуретановые для металлочерепицы (1800x50x50мм)	м	5,5296
10.	Металлочерепица с дополнительными элементами	м2	42,16
11.	Резка стального профилированного настила	м реза	20
	-круг отрезной Д230x3x22	шт	10,2
12.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25м2	100 мест	0,06
	-портландцемент общестроительного назначения бездобавочной марки 400	т	0,0006
	-раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,0258
13.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз ступеней	100м2 покрытия	0,0357
	-грунтовка	т	0,0004641
14.	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2 окраш.поверх	0,0357
	-краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,00095319
	-шпатлевка масляно-клеевая	т	0,0001785
15.	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиртом	100м2	0,371

		<b>обезжир.поверх</b>	
	<i>-уайт-спирт</i>	<i>т</i>	<i>0,0011872</i>
<b>16.</b>	<b>Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п., количество окрасок 2</b>	<b>100м2 окраш.поверх.</b>	<b>0,371</b>
<b>17.</b>	<b>Растворитель</b>	<b>кг</b>	<b>11,3</b>
<b>18.</b>	<b>Краска ПФ-115</b>	<b>кг</b>	<b>9,1</b>